

CWG vam predstavlja filtersko kućište serije SENIOR/JUNIOR namenjeno za aplikacije gde se očekuju visoke performanse i pouzdan proizvod. Dizajniran za filtraciju velikih protoka, ovo je kompaktan filter iz dva dela, u koji mogu stati ulošci dužine 23" i 40".

Kućište je napravljeno sa priključcima od 3", sa drenažnim priključkom i odzračnim ventilom. SENIOR / JUNIOR kućište se lako i brzo otvara i zatvara tokom održavanja, te je zamena uloška veoma jednostavna.



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE KUĆIŠTA

Visina:	23" - 40"
Materijal:	polipropilen
Šelna:	pocinkovani čelik
O-ring:	NBR 70 SH
Priključci:	3" P BSP navojem
Max radni pritisak:	6 bar
Max pritisak:	20 bar
Max radna temperatura:	40° C
Protok praznog kućišta:	60 m ³ /h na 2 bara
Dimenzije 23"	1090x388 mm;
Dimenzije 40"	1500x388 mm
Težina 23":	19 kg;
Težina 40":	22,5 kg

MODELI FILTERSKIH ULOŽAKA

PROTOK (lit/h)

VRSTA ULOŠKA	FINOĆA -micron	JUNIOR 23"	SENIOR 40"
FON	1-10	8.000	16.000
FON	5-20	15.000	30.000
FON	20-50	20.000	40.000
FON	50-90	25.000	50.000
PL	3	14.000	28.000
PL	20	22.000	44.000
PL	50	27.000	54.000
FA	1	9.000	18.000
FA	5	16.000	32.000
FA	20	22.000	44.000
FA	50	7.000	54.000
RLA	80	34.000	60.000
RLA	250	37.000	65.000